

# EB-725Wi



Interaktivt, fleksibelt display, der er effektiv i ethvert arbejdsområde. Fokuseret på brugernes behov og at forbinde folk på eller uden for arbejdspladsen.

Forvandl ethvert arbejdsområde med dette fleksible og skalerbare display, der øger samarbejde og produktivitet og samtidig understøtter bæredygtighed. Uanset vinkler eller lokalets indretning vil alle nyde godt af uafbrudt, fordybende visning med maksimeret plads og mulighed for social distancering uden unødvendige omkostninger ved større skærme med fast størrelse.

Fleksibilitet er i højsædet med EB-725Wi, der har klare skalerbare displaymuligheder i storformat på op til 100". Til forskel fra fladskærme er der ingen skygger, blænding eller blinde vinkler, og den 4.000 lm kraftige laserlyskilde fungerer også, når den omgivende belysning også er høj. Interaktivitet på flere skærme gør det nemt og intuitivt at samarbejde, mens en delt skærmfunktion kan vise op til fire kilder på et stort display i HD-opløsning.

Oplevelsen er mere fordybende med flere tilslutningsmuligheder, der forbedrer fremragende billed- og lyd kvalitet. For at opnå det ultimative inden for engagement, giver trådløs forbindelse, inklusive skærmspejling via Miracast, alle mulighed for at dele indhold fra deres tablets, mobiltelefoner eller bærbare computere.

Brugere kan kommentere indhold med pen og (valgfrit) fingertryk sammen med avancerede whiteboardmuligheder. EB-725Wi understøtter også yderligere samarbejds- og produktivitetsværktøjer, herunder udskrivning, gem og e-mail og flere kilder i et display, herunder videokonferencer, visualiseringskameraer og præsentationsteknologi.

I modsætning til fladskærme har EB-725Wi flere displaystørrelser og -formater til en fast pris. Den har også fleksible monteringsmuligheder, den er hurtigere og lettere at implementere, den er mere behagelig at se på, den er mere bæredygtig, og den giver et hygiejnisk arbejdsrum, når den bruges med et antibakterielt whiteboard - uden fingermærker.

## DATASHEET / BROCHURE



## AV-Concept ApS

Professionelt AV-Udstyr

### NØGLEFUNKTIONER

- **Ethvert rum, enhver størrelse**  
Klare displaymuligheder i storformat på op til 100"
- **Send produktiviteten i vejret**  
Brugervenligt interface, valgfri berøringskontrol og hurtig opsætning
- **Alsidigt samarbejde**  
Udvid forbindelsen via trådløse netkameraer og meget andet
- **Exceptionel pålidelighed**  
Vedligeholdelsesfri laserteknologi, du ikke behøver bekymre dig om efter montering



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

### IMAGE

Farve-lysstyrke	4.000 Lumens- 2.800 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.000 Lumens - 2.800 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med ISO 21118:2012
Opløsning	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Høj opløsning	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 3^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

### OPTIK

Projektionsforhold	0,28 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	65 inches - 100 inches
Projection Lens F Number	1,6
Brændvidde	3,7 mm
Fokus	Manuel
Offset	6 : 1

### CONNECTIVITY

Tilslutninger	USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (3x), Miracast, Stereoministik lydudgang, Stereoministik lydindgang (3x), mikrofonindgang, Fingertouch-interface (valgfrit), Synk. ind, Synk. ud, Multitouch-interface (valgfrit)
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Passwordbeskyttelse, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, Blackboard
Funktioner	A/V mute, Buekorrektion, Automatisk kalibrering, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Support for to penne, Nemme OSD-præindstillinger, Email notification, Fingertouch-understøttelse, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, Tænd/sluk straks, Interaktiv, Interaktiv startskærm, Interaktiv OSD-menu, Mail notification function, Mikrofonindgang, Netadministration, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, PC Interactive, Pc-fri annotation, iProjection App til Chromebook, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Skærmdeling, Sliding split-screen feature, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Internetkontrol, Web Remote, Funktion til whiteboard-deling, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app, iProjecton med QR-kode
Interaktivitet	Ja - pen og fingertouch
Farvemedi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (netværk), Extron, Crestron (kun RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

## EB-725Wi

### MEDFØLGER VED KØB

- 2 x pentip (teflon)
- 4 x pentip (filt)
- Penneholder/-stander
- Udskifteligt batteri x2
- Interaktive penne
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Tip til udskiftningspen
- USB-kabel
- Vejledning til hurtig start



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

---

### GENERELT

Energiforbrug	255 Watt, 197 Watt (økonomi), 0,5 Watt (på standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	356 x 395 x 133 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	5,8 kg
Støjniveau	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Medfølgende software	Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Options	Tilslutnings- og kontrolboks, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, Pentip (filt), Pentip (teflon), Wall mount, Trådløs LAN-enhed
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Samarbejdsområde/klasselokale
Placering	Loftsmonteret, Bordmonteret, Vægmonteret
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

---

### ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

---

---

## EB-725Wi

---

### MEDFØLGER VED KØB

---

- 2 x pentip (teflon)
- 4 x pentip (filt)
- Penneholder/-stander
- Udskifteligt batteri x2
- Interaktive penne
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Tip til udskiftningspen
- USB-kabel
- Vejledning til hurtig start

## OPTIONAL ACCESSORIES

EB-725Wi

- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Loftsmøntering - ELPMB23 - hvid  
V12H003B23
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11H998040
Stregkode	8715946681849
Oprindelsesland	Kina



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 70 279 273  
Salgshotline: 70 279 274  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

**AV-Concept ApS**  
Professionelt AV-Udstyr



Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.  
Last extracted: 2020-10-12

**EPSON®**