


TXA-1020USB - Amplifier System



Transportabel forstærker, med indbygget justerbar 2-kanals multifrekvensmodtager med UHF PLL teknologi og Bluetooth modtager.

- Class D forstærker 120 W, med høj ydeevne og optimal effektivitet
- Tilsluttes stikkontakt eller bruges med det indbyggede genopladelige batteri (driftstid op til 4 timer).

Indbygget automatisk batterioplader med ladeindikator og beskyttelse mod afladning

- Velegnet til fx messer og foredrag
- 2 x 16 UHF frekvenser (863,1-864,9 MHz)
- 2-vejs højtalersystem med høj effekt med en 25 cm (10") bashøjtaler
- 1 mikrofonindgang, kombistik (XLR/6,3 mm), 1 mikrofonindgang (6,3 mm jack), 1 stereo line-indgang (RCA), 1 aux indgang (3,5 mm minijack), alle indgange er justerbare
- Master kontrol, 2-vejs tonekontrol
- 1 stereo line-udgang (RCA), 1 aux udgang (3,5 mm minijack)
- Justerbar mikrofonprioritet
- Nem at transportere ved hjælp af teleskophåndtag og to hjul
- Flange til montering på stativ

Licensfri i EU.

TXA-1020:

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager

TXA-1020USB:

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager
- MP3 afspiller med SD kortlæser og USB
- Fjernbetjening til MP3 afspiller medfølger

TXA-1022CD:

- Forstærker med 2-kanals trådløs modtager
- CD-afspiller med antichoksystem, MP3 afspilning og slot-in mekanisme, pitchkontrol
- SD kortlæser, USB
- 1 trådløs sender, som kan sende lydsignaler til flere TXA-1020 systemer (audio link operation)
- Fjernbetjening til CD-afspiller medfølger

Matchende trådløse mikrofoner og lommeseendere, fx TXA-800HSE, TXA-800HT samt multifrekvenssender TXA-1020MT kan købes separat.

Technical data:

Rated power (P_{RMS})	: 120 W
Peak music power output (P_{MAX})	: 170 W
Frequency range	: 20-20,000 Hz
Carrier frequency	: 863.1-864.9 MHz
Operating range	: approx. 30 m
Inputs	: 6 mV (mic), 300 mV (line, aux)
Link	: optional (TXA-1020MT)
THD	: -
Max. SPL	: -
Equalizer, bass	: ± 10 dB/100 Hz
Equalizer, midrange	: -
Equalizer, treble	: ± 10 dB/10 kHz
Power supply	: ~ 230 V/50 Hz/170 VA, rech. battery: 2 x 12 V/4.5 Ah
Admiss. ambient temp.	: 0-40 $^{\circ}$ C
Dimensions	: 360 x 580 x 320 mm
Weight	: 17.2 kg
Connections	: 1 x XLR/6.3 mm jack (mic), 1 x 6.3 mm jack (mic), 1 x RCA L/R (line in), 1 x 3.5 mm jack (line in), 1 x RCA L/R (line out), 1 x 3.5 mm jack (line out)